

HORRON®



✓ **90** Testes por hora

✓ A partir de **90** μL de amostra por teste

✓ **10.000** testes em armazenamento

✓ **Parâmetros Analisados**
 K^+ , Na^+ , Ca^{++} , pH, Cl^- e (Li^+ opcional)

✓ **Assistência Técnica**
em todo o Brasil

WWW.HORRON.COM.BR

H

ANALISADOR DE ELETRÓLITOS

900
SL MICROTUBOS**HORRON**[®]
WWW.HORRON.COM.BR

CARACTERÍSTICAS

DESCRIÇÃO

PRINCÍPIO

Tecnologia de eletrólitos com leitura direta, sem troca de eletrodos, por metodologia de medição direta por eletrodo de íon seletivo (ISE) sem troca de membranas.

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Porta dedicada para leitor externo ou integrado (opcional).

SISTEMA DE REAGENTES

Pack Completo.

VELOCIDADE DE DETECÇÃO

≤40 segundos.

VELOCIDADE DE TESTE

90 testes por hora.

PARÂMETROS ANALISADOS

Sódio, Potássio, Cálcio Ionizado, Cloreto, PH, podendo incluir Lítio como opcional ou, AG ou Mg++ ou iCa ou nCa ou TCa ou TCO2.

TIPOS DE AMOSTRA

Soro, plasma, sangue total e urina diluída.

VOLUME DE AMOSTRA

A partir de 90 µL.

CARREGAMENTO DE AMOSTRAS

Carregamento manual ou carregamento automático (opcional).

SAMPLE LOADER (SL)

Rotor de amostras em Microtubos.

POSIÇÃO DE AMOSTRAS

SL - Microtubos: 39 posições.

DETECÇÃO DE NÍVEL

Detecção de nível de líquido para sample loader.

MÉTODO DE CALIBRAÇÃO

Curva de calibração principal integrada e calibração de 2 pontos.

CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA

Calibração automática com intervalos programáveis pelo operador.

CONTROLE DE QUALIDADE (C.Q)

Solução de controle de qualidade de 3 níveis.

ARMAZENAMENTO

10.000 testes.

INTERFACEAMENTO

Pronto para LIS (Laboratory Information System).

SOFTWARE OPERACIONAL

Intuitivo de fácil utilização em Português (BR).

INTERFACE EXTERNA

Porta de comunicação serial RS232.

IMPRESSORA

Acompanha impressora térmica interna.


MONITOR

Tela touchscreen colorida de 7 polegadas.

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

AC 100-240V - 120W - 50Hz

DIMENSÕES | PESO



A: 380 mm
C: 340 mm
L: 200 mm

Peso líquido: 6 Kg
Peso bruto: 8 Kg

REGISTROS

Registro Anvisa/MS 81452980015
Fabricante: Shenzhen Xilaiheng Medical Electronics Co., Ltd
China, República Popular