

HORRON®



ANALISADOR DE
ELETROLITOS

H900

✓ **90** Testes por hora

✓ A partir de **90** μ L de amostra por teste

✓ **10.000** testes em armazenamento

✓ **Parâmetros Analisados**


K^+ , Na^+ , Ca^{++} , pH, Cl^- e (Li^+ opcional)

✓ **Assistência Técnica**

em todo o Brasil

WWW.HORRON.COM.BR



CARACTERÍSTICAS	DESCRIÇÃO
PRINCÍPIO	Tecnologia de eletrólitos com leitura direta, sem troca de eletrodos, por metodologia de medição direta por eletrodo de íon seletivo (ISE) sem troca de membranas.
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	Porta dedicada para leitor externo ou integrado (opcional).
SISTEMA DE REAGENTES	Pack Completo.
VELOCIDADE DE DETECÇÃO	≤40 segundos.
VELOCIDADE DE TESTE	90 testes por hora.
PARÂMETROS ANALISADOS	Sódio, Potássio, Cálcio Ionizado, Cloreto, PH, podendo incluir Lítio como opcional ou, AG ou Mg++ ou iCa ou nCa ou TCa ou TCO2.
TIPOS DE AMOSTRA	Soro, plasma, sangue total e urina diluída.
VOLUME DE AMOSTRA	A partir de 90 µL.
MÉTODO DE CALIBRAÇÃO	Curva de calibração principal integrada e calibração de 2 pontos.
CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA	Calibração automática com intervalos programáveis pelo operador.
CONTROLE DE QUALIDADE (C.Q)	Solução de controle de qualidade de 3 níveis.
ARMAZENAMENTO	10.000 testes.
INTERFACEAMENTO	Pronto para LIS (Laboratory Information System).
SOFTWARE OPERACIONAL	Intuitivo de fácil utilização em Português (BR).
INTERFACE EXTERNA	Porta de comunicação serial RS232.
IMPRESSORA	Acompanha impressora térmica interna.
MONITOR	Tela touchscreen colorida de 7 polegadas.
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	AC 100-240V - 120W - 50Hz
DIMENSÕES PESO	 A: 380 mm C: 340 mm L: 200 mm Peso líquido: 6 Kg Peso bruto: 8 Kg
REGISTROS	Registro Anvisa/MS 81452980015 Fabricante: Shenzhen Xilaiheng Medical Electronics Co., Ltd China, República Popular